

ix 6 SR version A2P

Jusqu'à 23 points de contrôle sur la clé



CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Protégé par	Carte de propriété
En varié	5	Brevet	Oui

Clé : Type	Réversible
Matière	Maillechort
Élément mobile	Oui
Type de stator	Monobloc
Finition standard	Nickelé mat
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Stator et rotor blindés
Certifications/Normes	Versions A2P* avec les serrures: Amazone + (page 440) 9948 (page 250) 9948 PMR (page 436)



Les + du produit

- Haute sécurité
- Clé avec mobile à 45°
- Barres de blocage
- Stator et rotor blindés
- Versions A2P* avec nos serrures Amazone +, 9948, 9948PMR

DESCRIPTIF CCTP

Cylindre à profil européen, équipant nos serrures certifiées A2P* Amazone +, 9948 et 9948PMR - En laiton nickelé composé de cinq goupilles actives sur ressort bronze et deux barres de verrouillage - La première étant actionnée par un disque mobile incliné à 45° dans la clé, la deuxième par une ou plusieurs billes en acier - Jusqu'à vingt-trois points de contrôle pour l'ouverture du cylindre - Ouverture par clé forée réversible en maillechort à introduction horizontale - Protégé par brevet jusqu'en 2023 et répondant à la norme DIN EN 1303.

(1) Nos cylindres versions A2P doivent être impérativement associés à nos serrures certifiées A2P pour conserver le label.

ix 6 SR version A2P

Jusqu'à 23 points de contrôle sur la clé

1

RÉFÉRENCES




DOUBLE ENTRÉE

Dimension (mm)		Code article en varié 5 clés
A	B	
30	30	333SRA2P3030
	35	333SRA2P3035
	40	333SRA2P3040
	45	333SRA2P3045
	50	333SRA2P3050
	55	333SRA2P3055
	60	333SRA2P3060
	65	333SRA2P3065
	70	333SRA2P3070
	75	333SRA2P3075
35	80	333SRA2P3080
	35	333SRA2P3535
	40	333SRA2P3540
	45	333SRA2P3545
	50	333SRA2P3550
	55	333SRA2P3555
	60	333SRA2P3560
	65	333SRA2P3565
	70	333SRA2P3570
	75	333SRA2P3575
40	40	333SRA2P4040
	45	333SRA2P4045
	50	333SRA2P4050
	55	333SRA2P4055
	60	333SRA2P4060
	65	333SRA2P4065
45	70	333SRA2P4070
	45	333SRA2P4545
	50	333SRA2P4550
	55	333SRA2P4555
	60	333SRA2P4560
50	65	333SRA2P4565
	50	333SRA2P5050
	55	333SRA2P5055
	60	333SRA2P5060
55	55	333SRA2P5555

Autres dimensions :
nous consulter.

Double entrée

RÉFÉRENCES
CLÉS

	Varié
Clé individuelle	CLESRA2P

Le cylindre mécanique

RS Sigma version A2P

NOUVEAU

Jusqu'à 19 points de contrôle sur la clé



CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Protégé par	Carte de propriété
En varié	5	Copyright	Oui
En organigramme	3		

Clé : Type	Conventionnelle
Matière	Maillechort
Type de stator	Monobloc
Finition standard	Nickelé mat
Panneton	Réglable sur demi-cylindre
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Stator et rotor blindés
Certifications/Normes	Versions A2P* avec les serrures: Centr'axe (page 432) Amazone + (page 440)

DESRIPTIF CCTP

Cylindre à profil européen, équipant nos serrures certifiées A2P* Centr'axe, Amazone + - En laiton nickelé composé de six goupilles actives sur ressort bronze et jusqu'à 12 goupilles latérales inclinées - Jusqu'à dix-neuf points de contrôle pour l'ouverture de cylindre - Ouverture par clé conventionnelle taillée et forée en maillechort - Protégé par « copyright » et répondant à la norme DIN EN 1303.



Les + du produit

- Sécurité optimum
- Clé protégée par copyright
- Trois rangées de goupilles multidirectionnelles
- Capacité combinatoire d'exception
- Stator et rotor blindés
- Version A2P* avec nos serrures Centr'axe et Amazone +

(1) Nos cylindres versions A2P doivent être impérativement associés à nos serrures certifiées A2P pour conserver le label.

RS Sigma version A2P

Jusqu'à 19 points de contrôle sur la clé



RÉFÉRENCES



DOUBLE ENTRÉE

Dimension (mm)		Code article en varié 5 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	333SIGMA2P3030V	333SIGMA2P3030
	35	333SIGMA2P3035V	333SIGMA2P3035
	40	333SIGMA2P3040V	333SIGMA2P3040
	45	333SIGMA2P3045V	333SIGMA2P3045
	50	333SIGMA2P3050V	333SIGMA2P3050
	55	333SIGMA2P3055V	333SIGMA2P3055
	60	333SIGMA2P3060V	333SIGMA2P3060
	65	333SIGMA2P3065V	333SIGMA2P3065
	70	333SIGMA2P3070V	333SIGMA2P3070
	75	333SIGMA2P3075V	333SIGMA2P3075
35	35	333SIGMA2P3535V	333SIGMA2P3535
	40	333SIGMA2P3540V	333SIGMA2P3540
	45	333SIGMA2P3545V	333SIGMA2P3545
	50	333SIGMA2P3550V	333SIGMA2P3550
	55	333SIGMA2P3555V	333SIGMA2P3555
	60	333SIGMA2P3560V	333SIGMA2P3560
	65	333SIGMA2P3565V	333SIGMA2P3565
	70	333SIGMA2P3570V	333SIGMA2P3570
	75	333SIGMA2P3575V	333SIGMA2P3575
	40	333SIGMA2P4040V	333SIGMA2P4040
40	45	333SIGMA2P4045V	333SIGMA2P4045
	50	333SIGMA2P4050V	333SIGMA2P4050
	55	333SIGMA2P4055V	333SIGMA2P4055
	60	333SIGMA2P4060V	333SIGMA2P4060
	65	333SIGMA2P4065V	333SIGMA2P4065
	70	333SIGMA2P4070V	333SIGMA2P4070
	45	333SIGMA2P4545V	333SIGMA2P4545
	50	333SIGMA2P4550V	333SIGMA2P4550
	55	333SIGMA2P4555V	333SIGMA2P4555
	60	333SIGMA2P4560V	333SIGMA2P4560
65	333SIGMA2P4565V	333SIGMA2P4565	
50	50	333SIGMA2P5050V	333SIGMA2P5050
	55	333SIGMA2P5055V	333SIGMA2P5055
	60	333SIGMA2P5060V	333SIGMA2P5060
55	55	333SIGMA2P5555V	333SIGMA2P5555



A BOUTON

Dimension (mm)		Code article en varié 5 clés	Code article en organigramme 3 clés	
A	B			
30	30	333SIGMA2PK63030V	333SIGMA2PK63030	
	35	333SIGMA2PK63530V	333SIGMA2PK63530	
	40	333SIGMA2PK64030V	333SIGMA2PK64030	
	45	333SIGMA2PK64530V	333SIGMA2PK64530	
	50	333SIGMA2PK65030V	333SIGMA2PK65030	
	55	333SIGMA2PK65530V	333SIGMA2PK65530	
	60	333SIGMA2PK66030V	333SIGMA2PK66030	
	65	333SIGMA2PK66530V	333SIGMA2PK66530	
	70	333SIGMA2PK67030V	333SIGMA2PK67030	
	30	35	333SIGMA2PK63035V	333SIGMA2PK63035
35	35	333SIGMA2PK63535V	333SIGMA2PK63535	
	40	333SIGMA2PK64035V	333SIGMA2PK64035	
	45	333SIGMA2PK64535V	333SIGMA2PK64535	
	50	333SIGMA2PK65035V	333SIGMA2PK65035	
	55	333SIGMA2PK65535V	333SIGMA2PK65535	
	60	333SIGMA2PK66035V	333SIGMA2PK66035	
	65	333SIGMA2PK66535V	333SIGMA2PK66535	
	30	40	333SIGMA2PK63040V	333SIGMA2PK63040
	35	40	333SIGMA2PK63540V	333SIGMA2PK63540
	40	40	333SIGMA2PK64040V	333SIGMA2PK64040
40	45	333SIGMA2PK64540V	333SIGMA2PK64540	
	50	333SIGMA2PK65040V	333SIGMA2PK65040	
	55	333SIGMA2PK65540V	333SIGMA2PK65540	
	60	333SIGMA2PK66040V	333SIGMA2PK66040	
	30	45	333SIGMA2PK63045V	333SIGMA2PK63045
	35	45	333SIGMA2PK63545V	333SIGMA2PK63545
	40	45	333SIGMA2PK64045V	333SIGMA2PK64045
	45	45	333SIGMA2PK64545V	333SIGMA2PK64545
	50	45	333SIGMA2PK65045V	333SIGMA2PK65045
	55	45	333SIGMA2PK65545V	333SIGMA2PK65545
50	30	333SIGMA2PK63050V	333SIGMA2PK63050	
	35	333SIGMA2PK63550V	333SIGMA2PK63550	
	40	333SIGMA2PK64050V	333SIGMA2PK64050	
	45	333SIGMA2PK64550V	333SIGMA2PK64550	
	50	333SIGMA2PK65050V	333SIGMA2PK65050	
	30	55	333SIGMA2PK63055V	333SIGMA2PK63055
	35	55	333SIGMA2PK63555V	333SIGMA2PK63555
	40	55	333SIGMA2PK64055V	333SIGMA2PK64055
	45	55	333SIGMA2PK64555V	333SIGMA2PK64555
	60	30	333SIGMA2PK63060V	333SIGMA2PK63060
40		333SIGMA2PK64060V	333SIGMA2PK64060	
30		65	333SIGMA2PK63065V	333SIGMA2PK63065
35	65	333SIGMA2PK63565V	333SIGMA2PK63565	
	30	70	333SIGMA2PK63070V	333SIGMA2PK63070



DEMI-CYLINDRE




Dimension (mm)		Code article en varié 5 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	333SIGMA2PH30V	333SIGMA2PH30
	35	333SIGMA2PH35V	333SIGMA2PH35
	40	333SIGMA2PH40V	333SIGMA2PH40
	45	333SIGMA2PH45V	333SIGMA2PH45
	50	333SIGMA2PH50V	333SIGMA2PH50
	55	333SIGMA2PH55V	333SIGMA2PH55
	60	333SIGMA2PH60V	333SIGMA2PH60
65	65	333SIGMA2PH65V	333SIGMA2PH65
	70	333SIGMA2PH70V	333SIGMA2PH70



Autres dimensions : nous consulter.

RÉFÉRENCES CLÉS

	Varié	Organigramme en stock
Clé individuelle	CKMLUXK001	MKSMLUXK002
Clé passe	—	MKSMLUXK001



Le cylindre mécanique

K 6 version A2P

Jusqu'à 6 points de contrôle sur la clé



CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Carte de reproduction
En varié	5	Oui
En organigramme sur OC uniquement	3	

Clé : Type	Conventionnelle
Matière	Maillechort
Type de stator	Monobloc
Finition standard	Nickelé mat
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Stator et rotor blindés Goupilles en acier trempé
Certifications/Normes	Version A2P* avec les serrures: Centr'axe (page 432) Amazone + (page 440) 9948 (page 250) 9948 PMR (page 436)

DESCRIPTIF CCTP

Cylindre à profil européen, équipant nos serrures certifiées A2P* Centr'axe, Amazone +, 9948 et 9948PMR - En laiton nickelé composé de six goupilles actives sur ressort bronze - Ouverture par clé conventionnelle taillée en maillechort - Répondant à la norme DIN EN 1303.



METALUX



Les + du produit

- Clé à profil spécial étroit
- Protection anti-vandalisme
- Stator blindé et goupilles en acier trempé
- Versions A2P* avec nos serrures Centr'axe, Amazone +, 9948, 9948PMR.

(1) Nos cylindres versions A2P doivent être impérativement associés à nos serrures certifiées A2P pour conserver le label.

K 6 version A2P

Jusqu'à 6 points de contrôle sur la clé

1

RÉFÉRENCES




DOUBLE ENTRÉE

Dimension (mm)		Code article en varié 5 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
31	31	TMLUXK6001A2P	TMLUXK6001SA2P
	36	TMLUXK6002A2P	TMLUXK6002SA2P
	41	TMLUXK6003A2P	TMLUXK6003SA2P
	46	TMLUXK6004A2P	TMLUXK6004SA2P
	51	TMLUXK6005A2P	TMLUXK6005SA2P
	56	TMLUXK6006A2P	TMLUXK6006SA2P
	61	TMLUXK6007A2P	TMLUXK6007SA2P
	66	TMLUXK6008A2P	TMLUXK6008SA2P
	71	TMLUXK6009A2P	TMLUXK6009SA2P
	76	TMLUXK6010A2P	TMLUXK6010SA2P
36	81	TMLUXK6011A2P	TMLUXK6011SA2P
	36	TMLUXK6012A2P	TMLUXK6012SA2P
	41	TMLUXK6013A2P	TMLUXK6013SA2P
	46	TMLUXK6014A2P	TMLUXK6014SA2P
	51	TMLUXK6015A2P	TMLUXK6015SA2P
	56	TMLUXK6016A2P	TMLUXK6016SA2P
	61	TMLUXK6017A2P	TMLUXK6017SA2P
	66	TMLUXK6018A2P	TMLUXK6018SA2P
	71	TMLUXK6019A2P	TMLUXK6019SA2P
	76	TMLUXK6020A2P	TMLUXK6020SA2P
41	41	TMLUXK6022A2P	TMLUXK6022SA2P
	46	TMLUXK6023A2P	TMLUXK6023SA2P
	51	TMLUXK6024A2P	TMLUXK6024SA2P
	56	TMLUXK6025A2P	TMLUXK6025SA2P
	61	TMLUXK6026A2P	TMLUXK6026SA2P
	66	TMLUXK6027A2P	TMLUXK6027SA2P
	71	TMLUXK6028A2P	TMLUXK6028SA2P
46	46	TMLUXK6031A2P	TMLUXK6031SA2P
	51	TMLUXK6032A2P	TMLUXK6032SA2P
	56	TMLUXK6033A2P	TMLUXK6033SA2P
	61	TMLUXK6034A2P	TMLUXK6034SA2P
	66	TMLUXK6035A2P	TMLUXK6035SA2P
51	51	TMLUXK6038A2P	TMLUXK6038SA2P
	56	TMLUXK6039A2P	TMLUXK6039SA2P
	61	TMLUXK6040A2P	TMLUXK6040SA2P
56	56	TMLUXK6043A2P	TMLUXK6043SA2P



Autres dimensions :
nous consulter.

Double entrée



RÉFÉRENCES CLÉS

	Varié	Organigramme en stock
Clé individuelle	SKSMLUXK6001	MKSMLUXK6002
Clé passe	—	MKSMLUXK6001

Le cylindre mécanique



Retrouvez notre gamme
de cylindres électroniques
versions A2P*
en Chapitre 6, page 674

