

# ix Saturn Mécatronique

Jusqu'à 24 points de contrôle sur la clé



## CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Protégé par	Carte de propriété
En varié	3	Brevet	Oui
En organigramme	3		

Clé : Type	Réversible
Matière	Maillechort
Élément mobile	Oui
Type de stator	Monobloc
Finition standard	Nickelé mat
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Anti-perçage du stator et du rotor Contre la copie illégale de la clé
Sur demande	Cylindre sur même numéro



## Les + du produit

- Fonctions mécaniques et électroniques
- Doublement sécurisé

## DESCRIPTIF CCTP

Cylindre mécatronique, à impulsion ou à rupture, profil européen en laiton nickelé composé de neuf goupilles actives sur ressort bronze et d'une barre de verrouillage actionnée par un disque mobile incliné à 45° dans la clé - Jusqu'à vingt-quatre points de contrôle pour l'ouverture du cylindre - Ouverture par clé forée réversible en maillechort à introduction horizontale - Protégé par brevet jusqu'en 2023.

## COMPLÉMENTS



Clip tac p. 700



ELS tac p. 701



Access Manager  
p. 687 à 689

# ix Saturn Mécatronique

Jusqu'à 24 points de contrôle sur la clé



## RÉFÉRENCES À ÉMISSION DOUBLE ENTRÉE




Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669IXSAT3030VA	669IXSAT3030A
	35	669IXSAT3035VA	669IXSAT3035A
	40	669IXSAT3040VA	669IXSAT3040A
	45	669IXSAT3045VA	669IXSAT3045A
	50	669IXSAT3050VA	669IXSAT3050A
35	35	669IXSAT3535VA	669IXSAT3535A
	40	669IXSAT3540VA	669IXSAT3540A
	45	669IXSAT3545VA	669IXSAT3545A
	50	669IXSAT3550VA	669IXSAT3550A
40	40	669IXSAT4040VA	669IXSAT4040A
	45	669IXSAT4045VA	669IXSAT4045A
	50	669IXSAT4050VA	669IXSAT4050A
45	45	669IXSAT4545VA	669IXSAT4545A
	50	669IXSAT4550VA	669IXSAT4550A
50	50	669IXSAT5050VA	669IXSAT5050A

## A BOUTON

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669IXSATK63030VA	669IXSATK63030A
	35	669IXSATK63035VA	669IXSATK63035A
	40	669IXSATK63040VA	669IXSATK63040A
	45	669IXSATK63045VA	669IXSATK63045A
	50	669IXSATK63050VA	669IXSATK63050A
35	30	669IXSATK63530VA	669IXSATK63530A
	35	669IXSATK63535VA	669IXSATK63535A
	40	669IXSATK63540VA	669IXSATK63540A
	45	669IXSATK63545VA	669IXSATK63545A
40	30	669IXSATK64030VA	669IXSATK64030A
	35	669IXSATK64035VA	669IXSATK64035A
	40	669IXSATK64040VA	669IXSATK64040A
45	45	669IXSATK64045VA	669IXSATK64045A
	50	669IXSATK64050VA	669IXSATK64050A
45	30	669IXSATK64530VA	669IXSATK64530A
	35	669IXSATK64535VA	669IXSATK64535A
	40	669IXSATK64540VA	669IXSATK64540A
	45	669IXSATK64545VA	669IXSATK64545A
	50	669IXSATK64550VA	669IXSATK64550A
50	30	669IXSATK65030VA	669IXSATK65030A
	35	669IXSATK65035VA	669IXSATK65035A
	40	669IXSATK65040VA	669IXSATK65040A
	45	669IXSATK65045VA	669IXSATK65045A
50	669IXSATK65050VA	669IXSATK65050A	

## DEMI-CYLINDRE

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	10	669IXSATH30VA	669IXSATH30A
		669IXSATH35VA	669IXSATH35A
		669IXSATH40VA	669IXSATH40A
		669IXSATH45VA	669IXSATH45A
		669IXSATH50VA	669IXSATH50A



## RÉFÉRENCES À RUPTURE

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669IXSAT3030VR	669IXSAT3030R
	35	669IXSAT3035VR	669IXSAT3035R
	40	669IXSAT3040VR	669IXSAT3040R
	45	669IXSAT3045VR	669IXSAT3045R
	50	669IXSAT3050VR	669IXSAT3050R
35	35	669IXSAT3535VR	669IXSAT3535R
	40	669IXSAT3540VR	669IXSAT3540R
	45	669IXSAT3545VR	669IXSAT3545R
	50	669IXSAT3550VR	669IXSAT3550R
40	40	669IXSAT4040VR	669IXSAT4040R
	45	669IXSAT4045VR	669IXSAT4045R
	50	669IXSAT4050VR	669IXSAT4050R
45	45	669IXSAT4545VR	669IXSAT4545R
	50	669IXSAT4550VR	669IXSAT4550R
50	50	669IXSAT5050VR	669IXSAT5050R

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669IXSATK63030VR	669IXSATK63030R
	35	669IXSATK63035VR	669IXSATK63035R
	40	669IXSATK63040VR	669IXSATK63040R
	45	669IXSATK63045VR	669IXSATK63045R
	50	669IXSATK63050VR	669IXSATK63050R
35	30	669IXSATK63530VR	669IXSATK63530R
	35	669IXSATK63535VR	669IXSATK63535R
	40	669IXSATK63540VR	669IXSATK63540R
	45	669IXSATK63545VR	669IXSATK63545R
40	30	669IXSATK64030VR	669IXSATK64030R
	35	669IXSATK64035VR	669IXSATK64035R
	40	669IXSATK64040VR	669IXSATK64040R
45	45	669IXSATK64045VR	669IXSATK64045R
	50	669IXSATK64050VR	669IXSATK64050R
45	30	669IXSATK64530VR	669IXSATK64530R
	35	669IXSATK64535VR	669IXSATK64535R
	40	669IXSATK64540VR	669IXSATK64540R
	45	669IXSATK64545VR	669IXSATK64545R
	50	669IXSATK64550VR	669IXSATK64550R
50	30	669IXSATK65030VR	669IXSATK65030R
	35	669IXSATK65035VR	669IXSATK65035R
	40	669IXSATK65040VR	669IXSATK65040R
	45	669IXSATK65045VR	669IXSATK65045R
50	669IXSATK65050VR	669IXSATK65050R	

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	10	669IXSATH30VR	669IXSATH30R
		669IXSATH35VR	669IXSATH35R
		669IXSATH40VR	669IXSATH40R
		669IXSATH45VR	669IXSATH45R
		669IXSATH50VR	669IXSATH50R



Autres dimensions : nous consulter.

## RÉFÉRENCES CLÉS

	Varié	Organigramme
Clé individuelle	CLEIXSATSUPPVARIE	CLEIXSATSUPP
Clé passe	—	CLEIXSATPASSESUPP

# ix 6 SR Mécatronique

Jusqu'à 23 points de contrôle sur la clé



## CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Protégé par	Carte de propriété
En varié	3	Brevet	Oui
En organigramme	3		

Clé : Type	Réversible
Matière	Maillechort
Élément mobile	Oui
Type de stator	Monobloc
Finition standard	Nickelé mat
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Anti-perçage du stator et du rotor Contre la copie illégale de la clé
Sur demande	Cylindre sur même numéro

## DESCRIPTIF CCTP

Cylindre mécatronique, à impulsion ou à rupture, profil européen en laiton nickelé composé de cinq goupilles actives sur ressort bronze et deux barres de verrouillage - La première étant actionnée par un disque mobile incliné à 45° dans la clé, la deuxième par une ou plusieurs billes en acier - Jusqu'à vingt-trois points de contrôle pour l'ouverture du cylindre - Ouverture par clé forcée réversible en maillechort à introduction horizontale - Protégé par brevet jusqu'en 2023.

## COMPLÉMENTS



Clip tac p. 700



ELS tac p. 701



Access Manager  
p. 687 à 689



## Les + du produit

- Fonctions mécaniques et électroniques
- Doublement sécurisé

# ix 6 SR Mécatronique

Jusqu'à 23 points de contrôle sur la clé



## RÉFÉRENCES À ÉMISSION DOUBLE ENTRÉE




Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669SR1323030A	669SR3030A
	35	669SR1323035A	669SR3035A
	40	669SR1323040A	669SR3040A
	45	669SR1323045A	669SR3045A
	50	669SR1323050A	669SR3050A
35	35	669SR1323535A	669SR3535A
	40	669SR1323540A	669SR3540A
	45	669SR1323545A	669SR3545A
	50	669SR1323550A	669SR3550A
40	40	669SR1324040A	669SR4040A
	45	669SR1324045A	669SR4045A
	50	669SR1324050A	669SR4050A
45	45	669SR1324545A	669SR4545A
	50	669SR1324550A	669SR4550A
50	50	669SR1325050A	669SR5050A

## A BOUTON

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669SRK61323030A	669SRK63030A
	35	669SRK61323035A	669SRK63035A
	40	669SRK61323040A	669SRK63040A
	45	669SRK61323045A	669SRK63045A
	50	669SRK61323050A	669SRK63050A
35	30	669SRK61323530A	669SRK63530A
	35	669SRK61323535A	669SRK63535A
	40	669SRK61323540A	669SRK63540A
	45	669SRK61323545A	669SRK63545A
40	40	669SRK61323550A	669SRK63550A
	30	669SRK61324030A	669SRK64030A
	35	669SRK61324035A	669SRK64035A
40	40	669SRK61324040A	669SRK64040A
	45	669SRK61324045A	669SRK64045A
	50	669SRK61324050A	669SRK64050A
45	30	669SRK61324530A	669SRK64530A
	35	669SRK61324535A	669SRK64535A
	40	669SRK61324540A	669SRK64540A
	45	669SRK61324545A	669SRK64545A
	50	669SRK61324550A	669SRK64550A
50	30	669SRK61325030A	669SRK65030A
	35	669SRK61325035A	669SRK65035A
	40	669SRK61325040A	669SRK65040A
	45	669SRK61325045A	669SRK65045A
	50	669SRK61325050A	669SRK65050A

## DEMI-CYLINDRE

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	10	669SR132H30A	669SRH30A
35		669SR132H35A	669SRH35A
40		669SR132H40A	669SRH40A
45		669SR132H45A	669SRH45A
50		669SR132H50A	669SRH50A



## RÉFÉRENCES À RUPTURE

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669SR1323030R	669SR3030R
	35	669SR1323035R	669SR3035R
	40	669SR1323040R	669SR3040R
	45	669SR1323045R	669SR3045R
	50	669SR1323050R	669SR3050R
35	35	669SR1323535R	669SR3535R
	40	669SR1323540R	669SR3540R
	45	669SR1323545R	669SR3545R
	50	669SR1323550R	669SR3550R
40	40	669SR1324040R	669SR4040R
	45	669SR1324045R	669SR4045R
	50	669SR1324050R	669SR4050R
45	45	669SR1324545R	669SR4545R
	50	669SR1324550R	669SR4550R
50	50	669SR1325050R	669SR5050R

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669SRK61323030R	669SRK63030R
	35	669SRK61323035R	669SRK63035R
	40	669SRK61323040R	669SRK63040R
	45	669SRK61323045R	669SRK63045R
	50	669SRK61323050R	669SRK63050R
35	30	669SRK61323530R	669SRK63530R
	35	669SRK61323535R	669SRK63535R
	40	669SRK61323540R	669SRK63540R
	45	669SRK61323545R	669SRK63545R
40	40	669SRK61323550R	669SRK63550R
	30	669SRK61324030R	669SRK64030R
	35	669SRK61324035R	669SRK64035R
40	40	669SRK61324040R	669SRK64040R
	45	669SRK61324045R	669SRK64045R
	50	669SRK61324050R	669SRK64050R
45	30	669SRK61324530R	669SRK64530R
	35	669SRK61324535R	669SRK64535R
	40	669SRK61324540R	669SRK64540R
	45	669SRK61324545R	669SRK64545R
	50	669SRK61324550R	669SRK64550R
50	30	669SRK61325030R	669SRK65030R
	35	669SRK61325035R	669SRK65035R
	40	669SRK61325040R	669SRK65040R
	45	669SRK61325045R	669SRK65045R
	50	669SRK61325050R	669SRK65050R

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	10	669SR132H30R	669SRH30R
35		669SR132H35R	669SRH35R
40		669SR132H40R	669SRH40R
45		669SR132H45R	669SRH45R
50		669SR132H50R	669SRH50R



Autres dimensions : nous consulter.

## RÉFÉRENCES CLÉS

	Varié	Organigramme
Clé individuelle	CLESRSUPPVARIE	CLESRSUPP
Clé passe	—	CLESRPASSESUPP

# RS Sigma Mécatronique

Jusqu'à 19 points de contrôle sur la clé



## CARACTÉRISTIQUES

Cylindre disponible	Nombre de clés	Protégé par	Carte de propriété
En varié	3	Copyright	Oui
En organigramme	3		

Clé : Type	Conventionnelle
Matière	Maillechort
Type de stator	Monobloc
Finition standard	Nickelé mat
Protection	Anti-crochetage Anti-bumping Anti-perçage du stator et du rotor Contre la copie illégale de la clé
Sur demande	Cylindre sur même numéro

## DESCRIPTIF CCTP

Cylindre mécatronique, à impulsion ou à rupture, profil européen en laiton nickelé composé de six goupilles actives sur ressort bronze et jusqu'à 12 goupilles latérales inclinées à 45° - Jusqu'à dix-neuf points de contrôle pour l'ouverture de cylindre - Ouverture par clé conventionnelle taillée et forée en maillechort - Protégé par « copyright ».

## COMPLÉMENTS



Clip tac p. 700



ELS tac p. 701



Access Manager  
p. 687 à 689



## Les + du produit

- Fonctions mécaniques et électroniques
- Doublement sécurisé

# RS Sigma Mécatronique

Jusqu'à 19 points de contrôle sur la clé



## RÉFÉRENCES À ÉMISSION

### DOUBLE ENTRÉE




Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669SIGMADOM3030A	669SIGMA3030A
	35	669SIGMADOM3035A	669SIGMA3035A
	40	669SIGMADOM3040A	669SIGMA3040A
	45	669SIGMADOM3045A	669SIGMA3045A
	50	669SIGMADOM3050A	669SIGMA3050A
35	35	669SIGMADOM3535A	669SIGMA3535A
	40	669SIGMADOM3540A	669SIGMA3540A
	45	669SIGMADOM3545A	669SIGMA3545A
	50	669SIGMADOM3550A	669SIGMA3550A
40	40	669SIGMADOM4040A	669SIGMA4040A
	45	669SIGMADOM4045A	669SIGMA4045A
	50	669SIGMADOM4050A	669SIGMA4050A
45	45	669SIGMADOM4545A	669SIGMA4545A
	50	669SIGMADOM4550A	669SIGMA4550A
50	50	669SIGMADOM5050A	669SIGMA5050A

### A BOUTON

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669SIGMADOMK63030A	669SIGMAK63030A
	35	669SIGMADOMK63035A	669SIGMAK63035A
	40	669SIGMADOMK63040A	669SIGMAK63040A
	45	669SIGMADOMK63045A	669SIGMAK63045A
	50	669SIGMADOMK63050A	669SIGMAK63050A
35	30	669SIGMADOMK63530A	669SIGMAK63530A
	35	669SIGMADOMK63535A	669SIGMAK63535A
	40	669SIGMADOMK63540A	669SIGMAK63540A
	45	669SIGMADOMK63545A	669SIGMAK63545A
40	30	669SIGMADOMK64030A	669SIGMAK64030A
	35	669SIGMADOMK64035A	669SIGMAK64035A
	40	669SIGMADOMK64040A	669SIGMAK64040A
45	45	669SIGMADOMK64045A	669SIGMAK64045A
	50	669SIGMADOMK64050A	669SIGMAK64050A
	30	669SIGMADOMK64530A	669SIGMAK64530A
	35	669SIGMADOMK64535A	669SIGMAK64535A
	40	669SIGMADOMK64540A	669SIGMAK64540A
50	45	669SIGMADOMK64545A	669SIGMAK64545A
	50	669SIGMADOMK64550A	669SIGMAK64550A
	30	669SIGMADOMK65030A	669SIGMAK65030A
35	35	669SIGMADOMK65035A	669SIGMAK65035A
	40	669SIGMADOMK65040A	669SIGMAK65040A
45	45	669SIGMADOMK65045A	669SIGMAK65045A
	50	669SIGMADOMK65050A	669SIGMAK65050A

### DEMI-CYLINDRE

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669SIGMADOMH30A	669SIGMAH30A
	35	669SIGMADOMH35A	669SIGMAH35A
	40	669SIGMADOMH40A	669SIGMAH40A
	45	669SIGMADOMH45A	669SIGMAH45A
	50	669SIGMADOMH50A	669SIGMAH50A



## RÉFÉRENCES À RUPTURE

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669SIGMADOM3030R	669SIGMA3030R
	35	669SIGMADOM3035R	669SIGMA3035R
	40	669SIGMADOM3040R	669SIGMA3040R
	45	669SIGMADOM3045R	669SIGMA3045R
	50	669SIGMADOM3050R	669SIGMA3050R
35	35	669SIGMADOM3535R	669SIGMA3535R
	40	669SIGMADOM3540R	669SIGMA3540R
	45	669SIGMADOM3545R	669SIGMA3545R
	50	669SIGMADOM3550R	669SIGMA3550R
40	40	669SIGMADOM4040R	669SIGMA4040R
	45	669SIGMADOM4045R	669SIGMA4045R
	50	669SIGMADOM4050R	669SIGMA4050R
45	45	669SIGMADOM4545R	669SIGMA4545R
	50	669SIGMADOM4550R	669SIGMA4550R
50	50	669SIGMADOM5050R	669SIGMA5050R

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669SIGMADOMK63030R	669SIGMAK63030R
	35	669SIGMADOMK63035R	669SIGMAK63035R
	40	669SIGMADOMK63040R	669SIGMAK63040R
	45	669SIGMADOMK63045R	669SIGMAK63045R
	50	669SIGMADOMK63050R	669SIGMAK63050R
35	30	669SIGMADOMK63530R	669SIGMAK63530R
	35	669SIGMADOMK63535R	669SIGMAK63535R
	40	669SIGMADOMK63540R	669SIGMAK63540R
	45	669SIGMADOMK63545R	669SIGMAK63545R
40	30	669SIGMADOMK64030R	669SIGMAK64030R
	35	669SIGMADOMK64035R	669SIGMAK64035R
	40	669SIGMADOMK64040R	669SIGMAK64040R
45	45	669SIGMADOMK64045R	669SIGMAK64045R
	50	669SIGMADOMK64050R	669SIGMAK64050R
	30	669SIGMADOMK64530R	669SIGMAK64530R
	35	669SIGMADOMK64535R	669SIGMAK64535R
	40	669SIGMADOMK64540R	669SIGMAK64540R
50	45	669SIGMADOMK64545R	669SIGMAK64545R
	50	669SIGMADOMK64550R	669SIGMAK64550R
	30	669SIGMADOMK65030R	669SIGMAK65030R
35	35	669SIGMADOMK65035R	669SIGMAK65035R
	40	669SIGMADOMK65040R	669SIGMAK65040R
45	45	669SIGMADOMK65045R	669SIGMAK65045R
	50	669SIGMADOMK65050R	669SIGMAK65050R

Dimension (mm)		Code article en varié 3 clés	Code article en organigramme 3 clés
A	B		
30	30	669SIGMADOMH30R	669SIGMAH30R
	35	669SIGMADOMH35R	669SIGMAH35R
	40	669SIGMADOMH40R	669SIGMAH40R
	45	669SIGMADOMH45R	669SIGMAH45R
	50	669SIGMADOMH50R	669SIGMAH50R



Autres dimensions : nous consulter.

## RÉFÉRENCES CLÉS

	Varié	Organigramme
Clé individuelle	CLESIGMADOM	CLERSSIGMA
Clé passe	—	CLERSSIGMAPASSE

Le cylindre mécanique

**NOUVEAU**

## Cylindres électroniques Mifare

Mifare



Découvrez notre gamme  
en Chapitre 6,  
à partir de page 704

