



VOS AVANTAGES

• Optimisation des stocks

La ND 10 est compatible avec la quasi totalité des serrures en applique 1 point à profil européen. Plus besoin de tenir en stock les nombreux modèles existants sur le marché.

• Facilité et rapidité d'intervention

La ND 10 vous apporte une réponse à toutes les configurations. En outre, de nombreuses astuces permettent de faciliter la pose et de gagner du temps :

- Les préréglages et la fourniture d'une clé Allen,
- L'installateur peut affiner son réglage et ainsi pallier aux soucis de rétractation lorsqu'il soude la serrure,
- Les trous de fixation sont pré-perçés sur les modèles verticaux.

• Conservation possible de l'ancienne gâche

Grâce à son empênage universel, il est possible de conserver la gâche existante. Un autre atout important pour gagner du temps et de l'énergie lors de la pose.

• Un produit Made in France

Développé et fabriqué sur notre site industriel de Saint-Dizier.

Votre conseiller spécialisé en sécurité :



DOM-Metalux sas

47 bis, rue Jeanne d'Arc
52115 Saint-Dizier cedex
France
Tél. : +33 (0)3 25 05 03 86
Fax : +33 (0)3 25 56 62 61
service@dom-europe.com

www.dom-europe.com

Groupe DOM Security

we domore for security



La serrure universelle par excellence

Applique 1 point à profil européen



fr/7/2016 Sous réserve de modifications techniques

we domore
for security

ND 10, LA SERRURE COMPATIBLE ET RÉGLABLE

La ND 10 est une serrure compatible et réglable. Grâce à son axe modulable, elle peut remplacer la plupart des serrures en applique 1 point à profil européen présentes sur le marché. Cet atout fait de cette serrure le produit idéal pour les services techniques et de maintenance qui ont besoin de solutions de remplacement rapides et faciles.

La ND 10 peut également être une solution provisoire mais sérieuse dans le cadre d'un dépannage de serrure multipoints non disponible immédiatement.

Elle s'adapte aussi très bien sur les grilles grâce à ses pènes réglables.

En rénovation comme sur du neuf, la ND 10 répond à toutes les attentes.


UNE GAMME COMPLÈTE



4 variantes pour répondre à chaque configuration :




Horizontale à fouillot ND 10 - 9772



Déplacement de 52 à 60 mm




Horizontale à tirage ND 10 - 9770



Déplacement de 52 à 70 mm




Verticale à tirage ND 10 - 9870



Déplacement de 10 mm




Verticale à fouillot ND 10 - 9872



Entraxe 60 ou 70 mm

LA MODULARITÉ SOUS TOUS SES ASPECTS

- Les axes de fouillot et de clé sont modulables
- La course des pènes dormant et ½ tour est réglable (0 à +5 mm)
- Retournement possible tirant / poussant sans démontage
- Empêchage universel



Rappel des valeurs de réglage

Sur les modèles horizontaux, le réglage de l'axe est réalisé à l'aide de la clé Allen fournie avec la ND10. Un rappel des valeurs de réglage figure au dos de la serrure. Lors du remplacement d'une serrure en applique, celui-ci permet de choisir en toute simplicité la bonne distance entre la tête et le cylindre.

Sur les modèles verticaux à fouillot, un pré-réglage facilite le choix d'un entraxe à 60 ou 70 mm.

La position choisie se retrouve bloquée après l'ajout du cylindre.

